

كيوبي. موهير

مقدمة عامة:

طلاء مائي ديكوري ذو جودة عالية، يعطي انطباعاً رائعاً من تموج الألوان ويستعمل داخلياً فقط. وهو طلاء مضاد للعفن والفطريات والبكتيريا والفيروسات على الأسطح المطلية وفقاً للمواصفة اليابانية (JIS Z (2801) والمواصفة الصينية HGT (3950).

مميزات خاصة:

- رونق وذوق عالي.
- قوة التصاق ممتازة.
- قابل للتلوين.
- سهل التنظيف.
- فترة جفاف مناسبة.
- سهل التطبيق.
- خالي من الروائح الكريهة، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق.
- صديق للبيئة، غير سام وغير قابل للاشتعال.
- مضاد للفطريات والعفن والبكتيريا والفيروسات على الأسطح المطلية.

التطبيق:

1. حف وتأسيس الأسطح جيداً بمادة كيوبي بوند.
2. طلس السطح بثلاث طبقات سلكي كوت.
3. طلاء طبقة من أملاشكيو بي فاين.
4. طلاء طبقة يلو كان فاينل مات أبيض مستخدماً الرول.
5. تلوين كيوبي. موهير باللون المناسب.
6. تطبيق كيوبي. موهير باستخدام فرشاة بطريفة عشوائية.
7. فرك مادة كيوبي. موهير باستخدام مالج الديكوري بحركات عشوائية.

ملاحظة:

- يمنع خلط المادة بأي سائل كان وتستخدم كما هي.
- يمنع الطلاء عند تدني درجات الحرارة دون 5 م.

الأدوات المستخدمة :

- رول
- فرشاة ديكور
- مالج ديكوري

التعبئة والتخزين:

- 1 كغم، و4 كغم في عبوات بلاستيكية.
- يجب أن تحفظ بعيداً عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

المعلومات التقنية:

متعدد الألوان	اللون
وهج لؤلؤي مموج	اللمعة
Styrene Acrylic Copolymer	الرابط
يلو كان فاينل مات أبيض	التأسيس الملون
9 - 7	درجة القاعدية
24 ساعة حسب ASTM D5895	الجفاف
6-8 م ² /كغم	التغطية
66%	نسبة المواد الصلبة