

## كيو بي موزاييك

### مقدمة عامة:

طلاء مائي ديكوري لؤلؤي (Vinyl acetate ethylene) ذو جودة عالية، يستخدم لإضفاء انطباع مخملي منتظم على الجدران. متوفر بعدة ألوان، ويستعمل داخليا فقط. وهو طلاء مضاد للعفن والفطريات والبكتيريا والفيروسات على الأسطح المطلية وفقاً للمواصفة اليابانية (JIS Z ( 2801) والمواصفة الصينية (HGT (3950).

### مميزات خاصة:

- رونق وذوق عالي.
- قوة التصاق ممتازة.
- قابل للتلوين.
- سهل التنظيف.
- فترة جفاف مناسبة.
- سهل التطبيق.
- خالي من الروائح الكريهة، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق.
- صديق للبيئة، غير سام وغير قابل للاشتعال.
- مضاد للفطريات والعفن والبكتيريا والفيروسات على الاسطح المطلية.

### التطبيق:

- 1- حف وتأسيس الأسطح جيداً بمادة كيو بي بوند.
- 2- طلس السطح بثلاث طبقات سلكي كوت.
- 3- طلاء طبقة من أملشن كيوبي فاين.
- 4- طلاء طبقة كيوبي فاينل مات حسب اللون المطلوب.
- 5- تلوين موزاييك باللون المطلوب.
- 6- طلس طبقة رقيقة من موزاييك باستخدام المالح طلسا كاملاً.
- 7- طلس طبقة ثانية من الموزاييك وتمشيطها باستخدام الفرشاة لتشكيل الخطوط المطلوبة.
- 8- تراعى فترة الجفاف بين كل الطبقات.
- 9- يمنع الطلاء عند تدني درجات الحرارة دون 5 س.

**ملاحظة:** يمنع خلط مادة موزاييك بأي سائل كان وتستخدم كما هي.

### الأدوات المستخدمة :

- مشحاف استانلس
- مالح

## التعبئة والتخزين:

- 1 كغم، 4 كغم في عبوات بلاستيكية.
- يجب أن تحفظ بعيداً عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

## المعلومات التقنية:

متعدد الألوان	اللون
وهج لولوي منتظم	اللمعة
Vinyl Acetate Ethylene	الرابط
فاينل مات	التأسيس الملون
9 - 7	درجة القاعدية
24 ساعة حسب ASTM D5895	الجفاف
6 - 8 م <sup>2</sup> /كغم	التغطية
66%	نسبة المواد الصلبة