

كيو بي تكستايل

مقدمة عامة:

طلاء مائي ديكوري ذو جودة عالية، يستخدم لإضفاء طابع ديكوري متلألئ ثلاثي الابعاد على الجدران. متوفر بعدة ألوان، ويستعمل داخليا فقط. وهو طلاء مضاد للعفن والفطريات والبكتيريا والفيروسات على الأسطح المطلية وفقاً للمواصفة اليابانية (JIS Z (2801) والمواصفة الصينية (HGT (3950).

مميزات خاصة:

- رونق وذوق عالي.
- قوة التصاق ممتازة.
- قابل للتلوين.
- سهل التنظيف.
- فترة جفاف مناسبة.
- سهل التطبيق.
- خالي من الروائح الكريهة، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق.
- صديق للبيئة، غير سام وغير قابل للاشتعال.
- مضاد للفطريات والعفن والبكتيريا والفيروسات على الاسطح المطلية.

التطبيق:

- 1- حف وتأسيس الأسطح جيداً بمادة كيو بي بوند.
- 2- طلس السطح بثلاث طبقات سلكي كوت.
- 3- طلاء طبقة من أملشن كيو بي فاين.
- 4- طلاء طبقة يلو كان فاينل مات باللون المناسب مستخدماً الرول.
- 5- تلوين كيو بي تكستايل باللون المناسب.
- 6- طلس طبقة كيو بي تكستايل باستخدام الرول.
- 7- تطبيق ضربات عشوائية بطرف المالج من مادة كيو بي تكستايل
- 8- انتظر 10 دقائق ثم كسح طبقة كيو بي تكستايل بالمشحاف الستيل او مالج لديكوري
- 9- يمنع الطلاء عند تدني درجات الحرارة دون 5 س.

ملاحظة: يمنع خلط مادة كيو بي تكستايل بأي سائل كان وتستخدم كما هي.

الأدوات المستخدمة :

- رول
- مالج
- فرشاة ديكور

التعبئة والتخزين:

- 1 كغم ، و 4 كغم في عبوات بلاستيكية.
- يجب أن تحفظ بعيدا عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

المعلومات التقنية:

اللون	متعدد الألوان
اللمعة	وهج لؤلؤي قوي
الرابط	Vinyl Acetate Ethylene
التأسيس الملون	يلو كان فاينل مات ابيض
درجة القاعدية	9 - 7
الجفاف	24 ساعة
التغطية	5-7 م ² /كغم
نسبة المواد الصلبة	66%