

كيو بي جلتز

مقدمة عامة:

طلاء مائي متلألئ (Styrene Acrylic Copolymer) ذو جودة عالية، يستخدم لإضفاء انطباع ديكوري متلألئ جداً، ويستخدم داخلياً فقط. وهو طلاء مضاد للعفن والفطريات والبكتيريا والفيروسات على الأسطح المطلية وفقاً للمواصفة اليابانية JIS Z (2801) والمواصفة الصينية (3950) HGT .

مميزات خاصة:

- رونق وذوق عالي.
- قوة التصاق ممتازة.
- قابل للتلوين.
- سهل التنظيف.
- فترة جفاف مناسبة.
- خالي من الروائح الكريهة، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق.
- صديق للبيئة، غير سام وغير قابل للاشتعال.
- مضاد للفطريات والعفن والبكتيريا والفيروسات على الأسطح المطلية.

التطبيق:

- 1- حف الجدران حفا جيداً وتأسيسها بمحلول مادة كيو بي بوند.
- 2- طلس السطح بطبقتين سلكي كوت.
- 3- طلاء طبقة أملش كيو بي فاين.
- 4- طلاء طبقة لوكس فوندو ملونة باللون المرغوب.
- 5- تلوين كيو بي جلتز باللون المرغوب.
- 6- استخدام اداة الرش لتطبيق كيو بي جلتز.

الأدوات المستخدمة :

- اداة الرش

ملاحظة: يمنع الطلاء عند تندي درجة الحرارة دون 5 س.

التعبئة والتخزين:

- 1 كغم في عبوات بلاستيكية.
- يجب أن تحفظ بعيداً عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

المعلومات التقنية:

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| متعدد الألوان | اللون |
| لمعة قوية | اللمعة |
| Styrene Acrylic Copolymer | الرابط |
| كيوبي لوكس فوندو | التأسيس الملون |
| 9 - 7 | درجة القاعدية |
| 7-6 م/2 كغم | التغطية |
| ASTM D5895 | الجفاف |
| 24-12 ساعة حسب المواصفة العالمية | |
| %55 | نسبة المواد الصلبة |