

## كيو بي فيكو بيرلو

### مقدمة عامة:

طلاء مائي ديكوري ذو جودة عالية، ويستخدم بعدة ألوان لإعطاء انطباع معتق متألئ. متوفر باللون و الذهبي والفضي ويمكن إدخال 12 لون فلكس مختلف. للاستخدام الداخلي فقط. وهو طلاء مضاد للعفن والفطريات والبكتيريا والفيروسات على الأسطح المطلية وفقاً للمواصفة اليابانية (JIS Z ( 2801 ) والمواصفة الصينية (HGT (3950) .

### مميزات خاصة:

1. رونق وذوق عالي.
2. قوة التصاق ممتازة.
3. قابل للتلوين.
4. سهل التنظيف.
5. فترة جفاف مناسبة.
6. سهل التطبيق.
7. خالي من الروائح الكريهة، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق.
8. صديق للبيئة، غير سام وغير قابل للاشتعال.
9. مضاد للفطريات والعفن والبكتيريا والفيروسات على الاسطح المطلية.

### التطبيق:

1. حف الأسطح حفا جيداً وتأسيسها بمحلول كيو بي بوند.
2. طلس السطح بطبقتين سلكي كوت.
3. طلاء طبقة كيو بي لوكس (أبيض أو ملون).
4. اختيار اللون المناسب من مادة فيكو بيرلو وإضافة فليكس.
5. استخدام فرشاة للطلاء بشكل عشوائي.
6. الانتظار 10 دقائق، ثم استخدام مالج بلاستيكي لكسح البزرة.

الأدوات المستخدمة: فرشاة الديكور، مالج بلاستيكي.

### ملاحظة:

- يمنع خلط مادة الفيكو بيرلو بأي سائل كان وتستخدم كما هي.
- يمنع الطلاء عند تندي درجة الحرارة دون 5 °س.

## التعبئة والتخزين :

- 1كغم، و4كغم في عبوات بلاستيكية.
- يجب أن تحفظ بعيدا عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

## المعلومات التقنية:

اللون	الذهبي والفضي
اللمعة	لمعة قوية
الرابط	Styrene Acrylic Copolymer
التأسيس الملون	كيو بي لوكس
درجة القاعدية	9 - 8
التغطية	10-8 م <sup>2</sup> /كغم
الجفاف	24 ساعة حسب المواصفة العالمية ASTM D5895
نسبة المواد الصلبة	55%