

## كيو بي لمسات

### مقدمة عامة:

طلاء ديكوري مائي ذو جودة عالية (Styrene Acrylic Copolymer)، ويستخدم في التعتيق لإضفاء جمالية مميزة على الجدران، وتستعمل داخليا فقط. ويستعمل داخليا فقط. وهو طلاء مضاد للعفن والفطريات والبكتيريا والفيروسات على الأسطح المطلية وفقاً للمواصفة اليابانية (JIS Z ( 2801) والمواصفة الصينية (HGT (3950).

### مميزات خاصة:

1. رونق وذوق عالي.
2. قوة التصاق ممتازة.
3. قابل للتلوين.
4. سهل التنظيف.
5. فترة جفاف مناسبة.
6. الألوان ثابتة.
7. سهل التطبيق.
8. خالي من الروائح الكريهة، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق.
9. صديق للبيئة، غير سام وغير قابل للاشتعال.
10. مضاد للفطريات والعفن والبكتيريا والفيروسات على الاسطح المطلية.

### التطبيق:

1. حف الجدران حفا جيدا وتأسيسها بمحلول مادة كيو بي بوند.
2. طلس السطح بطبقتين سلكي كوت.
3. طلاء طبقة أملشن كيو بي فاين.
4. طلاء طبقة يلو كان- فاينل سلك ملونة باللون المرغوب.
5. تلوين لمسات باللون المرغوب مع مراعاة لون اليلو كان.
6. استخدام الأداة المناسبة للتطبيع بالتصميم والذوق المطلوب.

### الأدوات المستخدمة:

- فرشاة، رول
- قطع قماش للتطبيع
- رول ديكوري، فرشاة ديكور، جلدة تجزيع

**ملاحظة:** يمنع الطلاء عند تدني درجات الحرارة دون 5 س.

### التعبئة والتخزين:

- 2/1 كغم، و 1 كغم في عبوات بلاستيكية.
- يجب أن تحفظ بعيداً عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

### المعلومات الفنية:

اللون	متعدد الالوان
الرابط	Styrene Acrylic Copolymer
التأسيس الملون	A ، B ، C ، يلوكان فانيل سلك حسب اللون المطلوب
درجة القاعدية	9 - 7
التغطية	30 - 40م2/كغم
الجفاف	24 ساعة حسب ASTM D5895
نسبة المواد الصلبة	55%